

Web Application Builder: Seite zu ZZ_40_BSP ändern

Muster Pretty Printer Signatur

MIME Repository
 Repository Browser
 Repository Infosystem
 Tag Browser
 Transport Organizer
 Test Repository

BSP-Applikation
 zz_40_bsp

Objektname	Beschreibung
ZZ_40_BSP	Flugverbindungen
Seiten mit Ablauflogik	
anzeige.htm	
eingabe.htm	

Seite eingabe.htm aktiv

Eigenschaften Layout Eventhandler Seitenattribute Typdefinitionen

```

<%@page language="abap" %>
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Selektionskriterien SPFLI</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <FORM NAME="Formular">
      <TABLE>
        <TR>
          <TD>Fluggesellschaft:</TD> <TD><INPUT TYPE="text" NAME="param_carrid"></TD>
        </TR><TR>
          <TD>Verbindung:</TD> <TD><INPUT TYPE="text" NAME="param_connid"></TD>
        </TR><TR>
          <TD COLSPAN="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
        </TR><TR>
          <TD COLSPAN="2"><INPUT TYPE="submit" NAME="onInputProcessing(event_1)"
            VALUE="Flugdaten anzeigen"></TD>
        </TR>
      </TABLE>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>
    
```

Ze 1, Sp 1 Ze 1 - Ze 22 von 22 Zeilen

Web Application Builder: Seite zu ZZ_40_BSP ändern

MIME Repository
 Repository Browser
 Repository Infosystem
 Tag Browser
 Transport Organizer
 Test Repository

BSP-Applikation
 zz_40_bsp

Objektname	Beschreibung
ZZ_40_BSP	Flugverbindungen
Seiten mit Ablauflogik	
anzeige.htm	
eingabe.htm	

Seite eingabe.htm aktiv

Eigenschaften Layout **Eventhandler** Seitenattribute Typdefinitionen

OnInputProcessing

```

CASE event_id.
  WHEN 'event_1'.
    navigation->set_parameter( 'param_carrid' ).
    navigation->set_parameter( 'param_connid' ).
    navigation->goto_page( 'anzeige.htm' ).
ENDCASE.
  
```

Ze 3, Sp 46 Ze 1 - Ze 6 von 6 Zeilen

Web Application Builder: Seite zu ZZ_40_BSP ändern

Muster Pretty Printer Signatur

MIME Repository
 Repository Browser
 Repository Infosystem
 Tag Browser
 Transport Organizer
 Test Repository

BSP-Applikation
 zz_40_bsp

Objektname	Beschreibung
ZZ_40_BSP	Flugverbindungen
Seiten mit Ablauflogik	
anzeige.htm	
eingabe.htm	

Seite anzeige.htm aktiv

Eigenschaften Layout Eventhandler Seitenattribute Typdefinitionen

```

<%@page language="abap" %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Selektionsergebnis SPFLI</TITLE>
<% DATA: it_fluege TYPE TABLE OF spfli, wa_flug TYPE spfli.
IF param_carrid = '' AND param_connid = ''.
SELECT * FROM spfli INTO TABLE it_fluege.
ELSEIF param_carrid = ''.
SELECT * FROM spfli INTO TABLE it_fluege WHERE connid = param_connid.
ELSEIF param_connid = ''.
SELECT * FROM spfli INTO TABLE it_fluege WHERE carrid = param_carrid.
ELSE.
SELECT * FROM spfli INTO TABLE it_fluege WHERE carrid = param_carrid
AND connid = param_connid.
ENDIF. %>
</HEAD>
<BODY>
<H2>Ausgabe von Daten aus SPFLI</H2>
<TABLE BORDER="1">
<TR>
<TH>Fluggesellschaft</TH> <TH>Verbindung</TH> <TH>Startflughafen</TH>
<TH>Zielflughafen</TH> <TH>Abflugszeit</TH> <TH>Ankunftszeit</TH>
</TR>
<% LOOP AT it_fluege INTO wa_flug. %>
<TR>
<TD><%= wa_flug-carrid %></TD> <TD><%= wa_flug-connid %></TD>
<TD><%= wa_flug-airpfrom %></TD> <TD><%= wa_flug-airpto %></TD>
<TD><%= wa_flug-deptime %></TD> <TD><%= wa_flug-aritime %></TD>
</TR>
<% ENDOLOOP. %>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
    
```


Ze 1, Sp 1 Ze 1 - Ze 33 von 33 Zeilen



SAP Easy Access



- Favoriten
- SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Collaboration Projects
 - Logistik
 - Rechnungswesen
 - Personal
 - Infosysteme
 - Werkzeuge
 - ABAP Workbench
 - Customizing
 - Administration
 - Verwaltung
 - SM02 - Systemnachrichten
 - SLICENSE - SAP Lizenzen
 - SM01 - Tcode-Verwaltung
 - SM28 - Installationscheck
 - Netzwerk
 - SICF - Pflege des HTTP-Service-Baums**
 - SM59 - RFC-Destinationen
 - SM54 - TXCOM Pflege
 - SM55 - THOST Pflege
 - Mandantenverwaltung
 - SMLT - Sprachenverwaltung
 - USMM - Systemvermessung
 - LICENSE_ADMIN - Systemvermessung konsolidieren
 - SARA - Datenarchivierung
 - Data Retention Tool
 - SNL1 - NLS: Zeichensätze, Sprachen, Schauplätze
 - Monitor
 - Benutzerpflege
 - Transporte
 - AI F





Pflege der Services

Host/Service anlegen Externe Aliasen System-Monitor inaktiv

Filterangaben

Virtueller Host: Service-Pfad:

Servicename:

Beschreibung:

Sprache: Ref-Service:

Filter Zurücksetzen Detail



Virtuelle Hosts / Services	Dokumentation
default_host	VIRTUELLER DEFAULT HOST
sap	SAP Namensraum; SAP verpflichtet sich, keinen Service des HTTP-Frameworks ausserhalb dieses Unterbaums auszuliefern.
bc	Basisbaum (Basis-Funktionalitäten)
bsp	Business Server Pages (BSP) Laufzeit
sap	Namespace SAP
zz_40_bsp	Flugverbindungen Gruppe 40





Anlegen/Ändern eines Services



Pfad /default_host/sap/bc/bsp/sap/

Service-Name Service (aktiv)

Sprache [andere Sprachen](#)

Beschreibung

Beschreibung 1

Beschreibung 2

Beschreibung 3

[Service-Daten](#) |
 [Anmelde-Daten](#) |
 [Handler-Liste](#) |
 [Fehlerseiten](#) |
 [Administration](#)

Verfahren:

Alle Anmelde-Verfahren durchführen

Anmeldedaten

Mandant

Benutzer

Sprache

Passwort-Status:

Sicherheitsanforderung

Standard SSL

Authentifizierung

Standard SAP-Benutzer Internet Benutzer

SAP-Server

Server-Name	Rechnername	Message-Typen	Zustand
a71z_A71_71	a28z	Dialog Batch Update Upd2 Spool Enqueue ICM	aktiv

*** 1 Server aktiv ***

SAP-Server

Server-Name	Rechnername	Message-Typen	Zustand
a71z_A71_71	a28z	Dialog Batch Update Upd2 Spool Enqueue ICM	aktiv

Logon-Daten für Server a71z_A71_71 anzeigen

Logondaten des Applikationsrechners

Logontyp	Rechnername	Port	Rechneradresse	Zusätzliche Daten
Dialog	a71z	3271	141.44.38.182	LB=10
RFC	a71z	3371	141.44.38.182	
HTTP	a28z.hcc.uni-magdebu	8071	141.44.38.182	

a28z.hcc.uni-magdeburg.de

✓ ✗

*** 1 Server aktiv ***