Objektrekonstruktion durch Smart Growing Cells

Henrik Annuth & Christian-A. Bohn

„Objektrekonstruktion“ ?

*Laser-
scanner*

*Punkte-
wolke*

Reales Objekt

*Virtuelles
Kaninchen*

In:
Gescannte
3D-Oberflächenpunkte

Out:
Polygonalisierung der
Objektoberfläche

Anwendung der Objektregistrierung per Laser

- Vermessung von Gebäuden und Land
- Digitale Modelle für Film und Computerspiele
- Qualitätskontrolle bei der Produktion
- Konservierung
- Militärischer Bereich

© 2003 English Heritage / Archaeoptics Ltd. Render by Wessex Archaeology. Thanks to Dr Graham Hunter.

Oberfläche?

Die?

Oder die?

Von 1D nach 2D eindeutig?

- Loch oder nur großer Abstand der Samples?

- Ab wann ist eine „Abweichung“ kein Rauschen mehr?

Von 1D nach 2D eindeutig?

- Dicke Objekte und Rauschen oder dünne Objekte?

- Kleine Formen oder separate kleine Objekte?

Definition eines Algorithmus': A) Eindeutigkeit

- *Problem:*
 - Punkte definieren eine Oberfläche **nie eindeutig**
 - **Löcher**, z.B. durch Verdeckung
 - Ungenauigkeiten, **Rauschen** bzw. Samples sind nicht exakt Punkte der gescannten Oberfläche
 - **Unterabtastung** (Punktauflösung zu grob, um eine feine Oberflächenstruktur wiederzugeben, z.B. **Kanten**, **Ecken**, Löcher)
 - **Ungleichmäßige Verteilung**, z.B. durch Mehrfach-Scan von unterschiedlichen Positionen aus
- *Folge:* **Topologie** der Oberfläche wird oft **nicht korrekt erkannt**
- *Abhilfe:* Benötigt werden **lokale Regeln**, die bestimmte **Annahmen über** die zu Grunde liegende **Flächenstruktur** aufgrund der Sample-Struktur machen

Definition eines Algorithmus': B) Datenstruktur

- **Welche Datenstruktur?** Dreiecke, Vierecke, parametrische Oberflächen höheren Grades, etc.?
- Anpassung der **Granularität** an Oberflächenstruktur möglich?
- Qualität bzw. sind Elemente „**wohlgeformt**“?
- Robustheit: Kann **jede Oberfläche** korrekt dargestellt werden?
- **Schnelligkeit**: Echtzeit, Interaktiv, Off-line oder langsam?

(A)

Lässt Spezifikation von Regeln
einfach zu

(B)

„Ideal“ aufgrund Training eine
Künstlichen Neuronalen Netzes

Frühere Ansätze: 1) Volumen-basiert

- Prinzip

- 1) Diskretisiere Raum in Volumenelemente (*Voxel*)
- 2) Extrahiere Voxel, die Oberflächensamples enthalten
- 3) Trianguliere Voxel

- Verfahren (Auswahl)

- **Algorri & Schmidt, 1996**: zu 3) **Voxel** werden **trianguliert** und **low-pass** gefiltert
- **Hoppe et al., 1992**: Oberflächensamples erhalten **distance-Wert** (implizite Funktion), Triangulierung mit **Marching Cubes**
- **Bajaj, Bernadini et al., 1997**: Startet mit einem **Tetraeder**, in dem **Surface** mittels distance-Wert der Samples als **Polynom** repräsentiert wird. Ist Approximation nicht ausreichend, wird **Tetraeder** in der Mitte **unterteilt**. Irreguläres Grid.
- **Edelsbrunner, Mücke, 1994**: komplette Delaunay **Tetrahedrization** der Samples, dann löschen der großen mittels **α -shapes**

Frühere Ansätze: 2) Oberflächen-basiert

- Prinzip
 - Starte an einem lokalen Flächenstück
 - Taste Dich davon ausgehend über die Oberfläche
- Verfahren (Auswahl)
 - **Boissonnat, 1984:** Ein Sample und der **naheste Nachbar** bilden die **erste Kante**. **Punkt in Nachbarschaft, der mit der Kante den größten Winkel aufspannt** bildet ein Dreieck.

Frühere Ansätze: 3) Warping

- Prinzip
 - Geometrie und Topologie eines „fertigen“ Polyeders wird an Sample-Wolke adaptiert
- Verfahren (Auswahl)
 - **Algorri, Schmitt, 1996**: Mesh ist **Feder-Masse-Modell**, Samples üben Gravitation aus
 - **Baader, Hirzinger, 1995**: **Kohonen Feature Map** adaptiert Sample-Menge

Probleme der meisten klassischen Verfahren

- Scheitern meist bei **komplexen Homöomorphismen** oder separaten Körpern, da Bedingungen für eine Oberflächenstruktur nicht ausreichend spezifizierbar sind
- **Keine inkrementellen Verhalten**
Probleme bei nicht-uniformen Sample-Verteilungen
- Probleme bei **großen Sample Mengen**

Kommerzielle Software

Kommerzielle Software

- **Definition von Regeln**, die
 - nicht schwierig zu spezifizieren sind und die sich
 - in das Training einbetten lassen, ohne dessen Vorteile zu beeinflussen
- **Vorteile der SGC für Rekonstruktion** dadurch
 - Optimierung der Dreiecksqualität
 - Auflösung nicht eindeutiger Oberflächentopologien
 - Anpassung an Granularität der Oberflächenstruktur
 - Verarbeitung ungleichmäßiger Sample-Verteilungen
 - Plausibles Füllen von Löchern
 - Beliebige Topologien (z.B. auch separate Objekte)
 - Beliebige Sample-Mengen
 - Iterativ und inkrementell

„Gibt es keinen Algorithmus, nimm ein Neuronales Netz“

- „Simulieren das menschliche Gehirns“
- „Denken wie ein Mensch“
- „Lösen nach Bauchgefühl“

Tatsächlich:

- Approximieren *beliebige* Funktionen
- *Ein Algorithmus muss nicht spezifiziert werden*

Basis: ein künstliches Neuron

$$o_j = \varphi(net_j)$$
$$net_j = \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i$$

Künstliches Neuronales Netz (KNN) für *Supervised Learning*

- Komplette vernetzte **Layer** von Neuronen
- **Gewichte** der Neuronenverbindungen werden durch In/Out-Paare **trainiert**
- Gewichte bestimmen schließlich die **Funktion** des Netzwerks
- Funktion: „Trainingsdaten werden **gelernt**, unbekannte Daten werden **interpoliert**“
- **Eigenschaften**
 - Sind in der Lage, **komplizierte, nicht-lineare** Zusammenhänge zu *lernen*, d.h. Diese müssen **nicht spezifiziert** werden
 - *Auch*: Äquivalent zur **Turing-Maschine**

Supervised Training: Error-Backpropagation

- Input-Sample ξ liegt am Netz an $\Rightarrow$ Output o_j an Ausgabeneuron j : $o_j = \varphi(\text{net}_j)$ mit $\text{net}_j = \sum_{i=1}^n w_{ij}$
- Fehler E im Vergleich zum gewünschten Output ζ

$$E = \sum_j (\zeta_j - o_j)^2$$

- Daraus Regel zum Adaptieren der Neuronengewichte

$$\Delta w_{ij} = -\eta \frac{\delta E}{\delta w_{ij}} = \eta \sigma_j x_j, \text{ mit}$$

$$\sigma_j = \begin{cases} \varphi'(\text{net}_j)(\zeta_j - o_j), & j \text{ Ausgabeneuron} \\ \varphi'(\text{net}_j) \sum_k \sigma_k w_{jk}, & \text{sonst} \end{cases}$$

Unsupervised Learning (MacQueen 1967)

- Training:

- Wähle **zufällig Sample**
- *Ein Neuron* c_k spricht **maximal** darauf an
- Trainiere das Netz, dass es diese Reaktion verstärkt

bzw.

bewege c_k in Richtung des Samples (gleiche Gewichte dem Sample an)

- *Nach dem Training:* **Klassifikation** der Netzwerkfunktion per Hand

- Resultat

- Bestimmte Sample-Gruppen aktivieren bestimmtes Neuron => **Clustering**, **Dimensionalitätsreduktion**
- Allgemein: **Sample-Verteilung** wird durch Verteilung des Neuronen-Layers **repräsentiert**

Unsupervised Learning „von oben“

Unsupervised Learning

- *Gegeben:* Samples $s_i \in \mathbb{R}^n$
Referenzneuronen $c_k \in \mathbb{R}^n, k=0..m-1$
- Training:
Loop:
Wähle zufällig ein Sample $s_i \in \mathbb{R}^n$
Bestimme ähnlichste Referenzzelle c_{bmu}
Korrigiere c_{bmu} in Richtung s_i bzw. $c_{bmu} = (1 - \epsilon_{bmu})c_{bmu} + \epsilon_{bmu}s_i$
Reduziere ϵ_{bmu}
until: ϵ_{bmu} ist klein genug

Kohonens Self-Organizing Map (1982)

- Unsupervised Training, **zusätzlich** sind Neuronen in **2D Topology** miteinander verknüpft ... =>
- **Topology wird mittrainiert**

Kohonens Self-Organizing Map (1982)

- Training

Loop:

Wähle zufällig ein Sample $s_i \in \mathbb{R}^n$

Bestimme ähnlichste Referenzzelle c_{bmu}

Korrigiere c_{bmu} in Richtung s_i bzw. $c_{bmu} = (1 - \epsilon_{bmu})c_{bmu} + \epsilon_{bmu} s_i$

Loop über alle Nachbarn n_{bmu} von c_{bmu}

Korrigiere n_{bmu} in Richtung s_i bzw. $n_{bmu} = (1 - \epsilon_n)n_{bmu} + \epsilon_n s_j$

Reduziere ϵ_n

Reduziere ϵ_{bmu}

until: ϵ_{bmu} ist klein genug

- Nachbarneuronen werden mitbewegt
- Implizite **Topologie** in Sample-Verteilung wird **extrahiert**

Fritzkes Growing Cells Structures Network (GCS, 1993)

- **Topologie wächst** und **schrumpft** nach Bedarf
- **Dimensionalität** ist **beliebig** (nicht nur 2D Map)

Loop:

Wähle zufällig ein Sample $s_i \in \mathbb{R}^n$

Bestimme ähnlichste Referenzzelle c_{bmu}

Korrigiere c_{bmu} in Richtung s_i bzw. $c_{bmu} = (1 - \epsilon_{bmu})c_{bmu} + \epsilon_{bmu} s_i$

Loop über alle Nachbarn n_{bmu} von c_{bmu}

Korrigiere n_{bmu} in Richtung s_i bzw. $n_{bmu} = (1 - \epsilon_n)n_{bmu} + \epsilon_n s_i$

Reduziere ϵ_n

Erhöhe Ressource-Term in c_{bmu}

Reduziere Ressource-Term in allen anderen Zellen

Ist Ressource-Term zu groß: füge Zelle ein

Ist Ressource-Term klein genug: lösche Zelle

~~Reduziere ϵ_{bmu}~~

until: ϵ_{bmu} ist klein genug

- Ressource Term verfolgt die **Häufigkeit**, mit der eine Zelle selektiert wurde
- Er ist somit ein **Hinweis auf die Sample-Verteilung**
- Hohe Sample Verteilung => mehr Referenzzellen werden gebraucht, um Bereich besser zu repräsentieren => **vertex-split** Operation
- Niedriger Ressource Term => **vertex-delete** Operation

split

- 1) Wähle Zelle mit **höchsten** Ressource-Term
- 2) Teile **längste Kante** und erzeuge neuen Vertex in der Mitte
- 3) **Lösche alte** Kanten und Flächen
- 4) **Verbinde neuen Vertex** mit allen beteiligten alten
- 5) Verteile alten Ressource-Term auf neue Zellen

delete

split

delete

- 1) Wähle Zelle mit **niedrigem** Ressource-Term
- 2) **Lösche** Zelle, Kanten, Flächen
- 3) **Verbinde alle beteiligten Zellen** mit einem Vertex der gelöschten Kante
- 4) Erzeuge neue Kanten und Flächen

Fritzkes Growing Cells Structures Network (1990)

- Netzstruktur passt sich „Sample-Anforderungen“ an
 - Topologie nun beliebig (nicht nur 2D)
 - Startet mit Simplex in der Dimension der jeweiligen Topologie (2D: Dreieck, 3D: Tetraeder)
-
- „Ressource“ kann auch „anders“ definiert sein
 - Ressource wird Basis für Regeln für die Rekonstruktion

- *Basis*: Struktur eines **SGC** wird direkt als **Polygonalisierung** der zu erkennenden Objektoberfläche verwendet
- *Ziel*: Ressource-Term wird für **zusätzliche Regeln**, die z.B. über Lernverhalten, Löschen und Ergänzen von Referenzzellen entscheiden, umdefiniert aufgrund
 - Uneindeutigkeiten (Löcher, Kanten, Ecken, Objektgrenzen)
 - Besonderer Anforderung an die Oberfläche
- **Historische Arbeiten**
 - **Baader, Hirzinger, 1995**: Kohonen Feature Map für Rekonstruktion
 - **Bohn, 1996**: Growing Cell Structures für Rekonstruktion
 - **Ivrissimitzis, Seidel 2003**: Growing Cell Structures für Rekonstruktion

SGC: „Aggressive Cut“

- GCS können Zellen einfügen oder löschen, wenn Ressourceterm groß bzw. klein genug ist
- **SGC** löschen *auch dann*, wenn Bereiche des Netzes „ungünstig („*degeneriert*“) bzgl. der Netzstruktur“ sind =>

Training wird durch anwendungsbezogene Regeln ergänzt

- SGC löschen „**lieber zu viel als zu wenig**“
- Degenerierte Regionen sind ein **perfekter Indikator** für inkonsistentes Netz
- *Hier*: **Homöomorphiekorrektur**

SGC: „Aggressive Cut“

- *Hier:*
Detektion von Löchern
in Sample-Verteilung

- Netzstruktur durch
Rand-Sample über
das Loch „gedrängt“
=> degeneriert

degeneriert

- **Detektion:**
 - *Bedingung 1:* Lokale **Vertex-Valenz** erreicht bestimmte Größe
 - *Bedingung 2:* **Dreieck ist zu uneinheitlich** (inkonsistent) (Verhältnis zwischen Flächen des Dreiecks und gleichseitigem Vergleichsdreieck aus längster Kante ist klein)
 - Degeneriert, wenn **Bedingungen 1 und 2** für ein Dreieck und mindestens eines seiner **Nachbarn** gilt

SGC: „Aggressive Cut“ & Heilung

- Aggressive Cut erzeugt **unschöne Netzstruktur**, die geheilt werden muss

- **Nasty Vertex**

- hohe Valenz und/oder
- hohe Anzahl an lokalen inkonsistenten Dreiecken

- **Spike**

- Valenz ist 2

SGC: „Aggressive Cut“ & Heilung

- *Needle Eye*

- Zelle, die mit zwei Netzrändern verbunden ist

- *Bridge*

- Kante mit mehr als zwei Dreiecken

- „Gegenstück zu Aggressive Cut“
- Netz-**Topologie** liefert Kriterium, dass Zellen mit anderen **verschmelzen** können
- Für zu untersuchendes Zellpaar c und d am einem Rand
 - Definiere Suchkreis um c **im Mittel zweier benachbarter Zellen**
 - Definiere **Radius** r als Mittel der **Abstände** zu allen Nachbarn
 - Definiere „**Randnormale**“ n_{bc} aus dem Mittel aller Kanten zu allen Nachbarn
- c wird mit einer Zelle d verschmolzen, wenn
 - d **im Suchkreis** liegt
 - n_{bc} in die Richtung von d zeigt
 - n_{bd} in die Richtung von c zeigt

- c und d haben einen **gemeinsamen Nachbarn**

- c und d liegen auf getrennten Rändern => Zellen, die das **einheitlichste Dreieck** (Kanten variieren am wenigsten) bilden, bilden neue Dreiecke

SGC: Anpassung an Oberflächenkurvigkeit

- Ziel: Stärker variierende Oberflächenstrukturen sollen höhere lokale **Netzgranularität** erhalten

- Vorteile
 - Effizienteres **Matching** der Flächenstruktur mit der **Netzgranularität**
 - Größere **Unabhängigkeit von Sample-Verteilung** (Löcher, unregelmäßige Sample-Verteilungen, etc.)
- Algorithmus:
 - Bilde S_n Mittelwert der **Skalarprodukte** der Normalen einer Zelle mit denen ihrer Nachbarn
=> „**Curvature**“-Parameter
 - **Erhöhe Ressource-Term** um $1 - S_n$
 - Kleiner Ressource-Term führt zur Reduzierung der Zahl der Zellen an dieser Stelle
 - Unterer Schwellwert für Ressource-Term sorgt dafür, dass ebene **Flächen nicht komplett gelöscht** werden

- Kanten und Ecken sind schwierig zu erkennen und zu modellieren, da Zellen eher **Mittelwerte** repräsentieren und Kanten mehr Samples benötigen, um **adäquat repräsentiert** zu werden

- **Kantendetektion:**
 - Finde Zelle c mit hoher Curvature
 - Vergleiche mittleren Gradienten des **zweiten Rings** um c mit Gradienten bei c
 - Ist der Unterschied groß („Knick“ zwischen Flächen wird vermutet), so ändert sich die Zelle zu einer „Discontinuity Cell“ mit speziellen Lernregeln
- **Kantenmodellierung**
 - Discontinuity Cells werden nur noch **in Richtung in Ihrer Normalen** bewegt

SGC: Discontinuity-Cells

- **Nicht entdeckte Zellen** werden entdeckt durch die Varianz stark unterschiedliche Dreiecksnormalen dreier aufeinanderfolgender Discontinuity Cells
- **Edge Swap** testet, ob diese vermindert werden kann

Punktdaten bereitgestellt von FH Düsseldorf

© C.-A. Bohn, FH Wedel, 2011

Zahlen

	#Samples	#Cells	Zeit* [mm:ss]	Qualität	Genauigkeit
1	36K	30K	00:39	95,6	4,7e-5
2	438K	100K	02:47	95,5	3,3e-5
3	544K	260K	09:15	93,1	1,7e-5
4	14M	320K	12:17	98,5	1,3e-5
5	5M	500K	21:05	95,9	2,7e-5
6	511K	10K	00:11	99,8	6,6e-5
7	38K	5K	00:06	99	1.5e-5
8	346K	5K	00:06	98,3	0,7e-5

* Intel Core 2 Extreme Quad, 2.53 GHz

- **Problem:** Rekonstruktion ist schwierig, da Spezifikation des Problems und damit ein Algorithmus zu finden schwierig
- **Idee:** Entwicklung eines Neuronalen Netzes, das es erlaubt, Spezifikation auf beliebigen Ebenen einfließen zu lassen
 - => *Supervised* Unsupervised Learning
 - => Smart Growing Cells
- **Ziel:** Eigenschaften der Neuronalen Netze + handgemachte Regeln, die sich dennoch sanft in das Prinzip des ideellen neuronalen Lernens eingliedern.

- Löst „jede“ Topologie korrekt auf
- Kann beliebige Mengen von Samples verarbeiten
- Samples können während des Trainings hinzugefügt werden, ohne dass aktuelle Lösung verloren geht
- Jederzeit in der Trainingsphase ein valides Mesh
- Lässt separate Objekte zu
- Produziert direkt eine Triangulierung
- Unempfindlich gegen Rauschen
- Oberflächen-Kurvigkeit wird modelliert
- Faszinierend Robust

- Allgemeine **Regeln selbst lernen** lassen
(„Supervising Rules for Unsupervised Learning“)
- Remeshing: Level of Detail rückwärts:
Löschen von Zellen und Neu-Trainieren
- Generalisierung des Konzeptes =>
Growing Geometry Self-Organizing Network

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

- Hendrik Annuth: annuth@fh-wedel.de
- C.-A. Bohn: bo@fh-wedel.de
- Publikationen über SGC:
<http://cg.fh-wedel.de/>
=> Research => Publications