



Funktionale Programmierung in Haskell

Unendliche Strukturen

Robert Steuck (inf8948)

Philipp Pribbernow (inf8949)

Unendliche Strukturen

Definition

- Prinzipiell Datenstrukturen wie Listen, Bäume etc.
- Aber: endlos rekursive Beschreibungsvorschrift => unendliche Länge

Vorteile

- technische / anwendungsspezifische Details irrelevant (z.B. Speichergrenzen)
- einfache Definition (Keine Rekursionsabbruchbedingung, weniger Parameter)
- Bei Verwendung wird erst entschieden wie weit die Definition ausgewertet werden soll

Lazy Evaluation

- In Haskell werden Ausdrücke nicht strikt ausgewertet ...
- ... sondern erst wenn diese zur Berechnung "benötigt" werden
- Einfaches Beispiel
- Konstantenfunktion

```
const1 x = 1
```

- Parameter x wird nicht benötigt => nicht ausgewertet:
- Hinweis: Strikte Auswertung (Call-by-Value) möglich mit **(\$!)**
- Lazy Evaluation & Call-by-Value

```
> const1 $ 1 `div` 0
> 1 -- und nicht *** Exception: divide by zero!

> ($!) const1 $ 1 `div` 0
> *** Exception: divide by zero!
```

- Ein weiteres Beispiel
- Eager-Auswertung files/lazy.hs

```
square (7 + 3)
= square (10)
= square 10 * 10
= 100
```

- Lazy-Auswertung files/lazy.hs

```
square (7 + 3)
= x * x where x = 7 + 3
= x * x where x = 10
= 10 * 10
= 100
```

- Lazy Evaluation ermöglicht das Auswerten unendlicher Strukturen "nach Bedarf"
- d.h.: Es werden nur (rekursive) Aufrufe durchgeführt, die zur Berechnung des Ergebnisses nötig sind:
- Berechnung Integerliste files/lazy.hs

```
intlist :: Integer -> [Integer]
intlist i = i : intlist (i+1)
```

--oder

```
ones = 1 : ones
```

```
> [1,1,1,1,1,1,1,1.....
```

Unendliche Listen

Definition

- `data [a] = [] | a : [a]`
- Unendliche Listen werden ohne "obere Grenze" erstellt:
- `[1..]`

```
> [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,{Interrupted}]
```
- andere Erzeugungsmöglichkeiten: 2 Parameter P1 und P2
- P1 = Startposition
- P2 - P1 = Schrittweite
- Funktionen auf unendlichen Listen files/lazy.hs

```
[1,2..] > [1,2,3,4,5,6,....
```

```
[2,1..] > [2,1,0,-1,-2,-3...
```

```
[1,1..] > [1,1,1,1,1, ...] ≡ ones = 1 : ones
```

- Unendliche Listen Können als Parameter für Funktionen dienen wie endliche Listen ...
- ... die Resultate können trotzdem endlich sein
- Beispiele:
- Funktionen auf unendlichen Listen files/lazy.hs

```
head [n..] = n
take n [1..] = [1..n]
[m..]!!n = m + n
```

Folgen und Mengen

Folge der natürlichen Zahlen

- Natürliche Zahlenfolge files/FolgenUndGrenzwerte.hs

```
nat :: [Integer]
nat = nachfolger 0
    where nachfolger n = n : (nachfolger (n+1))
```

Fibonacci-Folge

- kurze Version O(fib n): fib 30 => (5.44 secs, 277164136 bytes)
- Fibonacci 1. Entwurf files/FolgenUndGrenzwerte.hs

```
fib :: Integer -> Integer
fib 0 = 0
fib 1 = 1
fib n = fib (n-1) + fib (n-2)
```

- lange Version O(n): fib 30 => (0.00 secs, 0 bytes)
- Fibonacci 2. Entwurf files/FolgenUndGrenzwerte.hs

```
-- Fibonacci linear
fib2 :: Integer -> Integer
fib2 x = case x of
    0 -> 0
    1 -> 1
    otherwise -> fib2' 0 1 (x-2)
    where fib2' a b n | n == 0 = res
                  | otherwise = fib2' b res (n-1)
                  where res = a + b
```

- unendliche Version O(n): fibs !! 30 => (0.00 secs, 0 bytes)
- Fibonacci 3. Entwurf files/FolgenUndGrenzwerte.hs

```
fibs = 0 : 1 : zipWith (+) fibs (tail fibs)
```

Mengendarstellung

- Zur Darstellung von unendlichen Mengen, z.B.
- `{x | x2 < 10}`
- Problem: List Comprehension funktioniert nicht wie bei endlichen Listen, denn ...
- `[x | x <- [0..], square x < 10]`
- ... führt zur Endlosrekursion: `> 0,1,4,9,⊥`
- Erklärung:
- List comprehension ist äquivalent zu diesem Ausdruck:
- Comprehension mit Filter und Map files/example2.hs

```
filter (<10) (map square [0..])
```

```
-----  
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]  
filter _ [] = []  
filter p (x:xs) | p x = x : filter p xs  
                | otherwise = filter p xs
```

- Map und Filter arbeiten auf endliche Listen und wollen diese ganz auswerten
- Lösung: Ausnutzen von Lazy Evaluation:
- Lazy Evaluation mit TakeWhile files/example3.hs

```
takeWhile :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]  
takeWhile _ [] = [] -- nur für endliche  
Liste relevant  
takeWhile p (x:xs) | p x = x : takeWhile p xs -- Lazy: takeWhile  
                  | otherwise = []
```

- Beispiel: Sieb des Eratosthenes
- Sieb des Eratosthenes files/example4.hs

```
primes :: [Int]  
  
primes = sieve [2..]  
sieve (x:xs) = x : sieve [y | y <- xs , y `mod` x > 0]
```

Anwendungen

- Finde alle Indizes eines Elements:
- FindIndices files/beispiele.hs

```
findIndices :: (a -> Bool) -> [a] -> [Int]  
findIndices p xs = [ i | (x,i) <- zip xs [0..], p x ]
```

- FindIndex files/beispiele.hs

```
findIndex :: (a -> Bool) -> [a] -> Maybe Int  
findIndex p = listToMaybe . findIndices p
```

- Finde Element an einem bestimmten Index:
- FindIndex files/beispiele.hs

```
elemAt :: Int -> [a] -> Maybe a
elemAt ix xs = listToMaybe [a | (i,a) <- zip [0..] xs, i == ix] -- Lazy
Evaluation                                                    -- mit

head
--wie (!!), welche bei [] aber eine Exception wirft
```

Listen als Grenzwerte

- In der Mathematik werden unendliche Objekte als Grenzwert unendlicher Sequenzen approximiert
- z.B. $\pi = 3,14159\dots$ = Grenzwert der Sequenz: 3, 3.1, 3.14, 3.141, 3.1415....
- Jeder Wert dieser Sequenz ist eine Approximation von π
- Unendliche Listen können auch approximiert werden:
- $\perp, 1:\perp, 1:2:\perp, 1:2:3:\perp \dots$

Ordnungen über Approximationen

- Reflexivität: $x \subseteq x$
- Transitivität: $(x \subseteq y) \wedge (y \subseteq z) \Rightarrow (x \subseteq z)$
- Antisymmetrie: $(x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x) \Rightarrow (x = y)$

Für alle Zahlen, Booleans, Character und Aufzählungstypen jeglicher Art gilt:

- $x \subseteq y \equiv (x = \perp) \vee (x = y)$

Für Listen gilt:

- $\perp \subseteq xs$
- $[] \subseteq xs \equiv xs = []$
- $(x:xs) \subseteq (y:ys) \equiv (x \subseteq y) \wedge (xs \subseteq ys)$

Beispiel:

- $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \perp, 3 \subseteq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, 2, 3$ und $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, 2, \perp \subseteq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, 2, 3$

Erweiterung der Approximationsordnung

- Jede Approximationskette $x_0 \subseteq x_1 \subseteq \dots$ usw. besitzt einen Grenzwert
- Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ erfüllt folgende Bedingungen:
- 1) $x_k \subseteq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ für alle k
- 2) $x_k \subseteq y$ für alle k $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \subseteq y$

Eigenschaften unendlicher Listen

- Prinzip der Induktion reicht nicht aus um jede Eigenschaft von unendlichen Liste zu beweisen

- Beispiel Funktion Iterate

```
iterate :: (α -> α) -> α -> [α]
iterate f x = x : iterate f (f x) -- erzeugt eine unendliche Liste
```

- Folgende Behauptung soll gezeigt werden:
- `iterate f x = x : map f (iterate f x)`
- Aber: kein geeignetes Argument für Induktion
- Alternative ??: Beweisen dass die Elemente der beiden Listen an den gleichen Indizes identisch sind:
- `xs !! n = ys !! n`

- Nein, denn für `xs = ⊥` und `ys = [⊥]` liefern alle indizierte Zugriffe den gleichen Wert: `⊥`
- Lösung:
- Es wird eine Hilfsfunktion *approx* zum Approximieren von unendlichen Listen benötigt
- ... diese vergleicht die **Approximationen** zweier unendlicher Listen
- Approximationsfunktion files/FolgenUndGrenzwerte.hs

```
approx :: Integer -> [α] -> [α]
approx (n+1) [] = []
approx (n+1) (x:xs) = x : approx n xs
```

-- Hinweis: `approx (n) (x:xs) = x : approx (n-1) xs` ist nicht identisch

- `approx n xs = approx n ys`
=>
`xs = ys`
- Beweise `xs ⊆ ys` durch `(approx n xs) ⊆ (approx n ys)` für alle `n` gilt.
- Behauptung: `iterate f (f x) = map f (iterate f x)`
- Einsetzen: `approx n (iterate f (f x)) = approx n (map f (iterate f x))`

Beweis an der Tafel !

Zyklische Strukturen

Definition

- Datenstruktur mit zyklischen Graphen

Beispiele

Unedliche Liste mit rekursiver definition:

Antworten files/zyklisch.hs

```
answers :: [Int]
answers = 42 : answers
answers = 42 : answers
answers = 42 : 42 : answers
answers = 42 : 42 : 42 : answers
...
```

Graph:

Funktioniert auch mit Strings:

Unendlicher String files/zyklisch.hs

```
tooMuch :: String
tooMuch = "You know " ++ muchMore
          where muchMore = "too much, " ++ muchMore
```

- Graph:
- Beide Beispiele haben konstanten Speicherbedarf

Alternative Erzeugung durch repeat

Definition files/zyklisch.hs

```
repeat x :: a -> [a]
repeat x = x : repeat x
```

```
answers = repeat 42
```

- kein zyklischer Graph!

```
repeat 42
{- wird ersetzt durch -}
42 : repeat 42
```

- besser:

Bessere Definition files/zyklisch.hs

```
repeat x :: a -> [a]
repeat x = xs
  where
    xs = x : xs
```

Effizienzvorteil zyklischer Strukturen

Verbesserung von Iterate files/zyklisch.hs

```
iterate :: (a -> a) -> a -> [a]
```

```
{- Definition ohne map O(n) -}
iterate f x = x : iterate f (f x)
```

```
{- Definition mit map O(n2) -}
iterate f x = x : map f (iterate f x)
```

```
{- zyklische Definition O(n) -}
iterate f x = xs
  where
    xs = x : map f xs
```

Unendliche Bäume


Definition

- Unendlicher Baum files/Trees.hs
`data Baum a = Knoten a [Baum a]`
- Beliebig viele Kindknoten
- Blatt:
• Knoten a []

Erzeugung

- Unendlicher Baum files/Trees.hs
`mkBaum :: (a -> [a]) -> a -> (Baum a) -- (a -> [a]) generiert die Kinder`
`mkBaum f x = Knoten x (map (mkBaum f) (f x)) -- unendliche Definition`
- Die Kinder werden mit folgender Funktion erzeugt
- `genKinder :: a -> [a]`

Beispiel Tic Tac Toe



- Konstruktion eines unendlichen Baumes für Tic Tac Toe
- Datendefinitionen files/Trees.hs
`data Farbe = Leer | Schwarz | Weiss`
`data Position = Pos { amZug :: Farbe, brett :: [Farbe]}`
`startPosition = Pos Weiss (replicate 9 Leer) -- Ausgangspunkt der Berechnung`

- Zugfunktion files/Trees.hs
moeglicheZuege :: Position -> [Position]
- Zugbaum files/Trees.hs
tttBaum = mkBaum moeglicheZuege startPosition

Bewertungsfunktion

- Berechnet für jede Position einen Spielwert, z.B.:
 - 1 -> Spieler 1 hat gewonnen
 - -1 -> Spieler 2 hat gewonnen
 - 0 -> unentschieden
- Abstrakte Bewertungsfunktion files/Trees.hs
wert :: Position -> Int
wert p = Prüfe diagonal, horizontal, vertikal

Abbildung zwischen Bäumen

- Motivation: Bestehende Baumstruktur um Bewertungsfunktion erweitern
- Baum als Implementierung der Klasse *Functor*
- konkret muss die Funktion *fmap* implementiert werden
- `fmap :: (Functor f) => (a -> b) -> f a -> f b`

- Implementierung von *fmap* files/Trees.hs

```
instance Functor Baum where
    fmap f (Knoten x c) = Knoten (f x) (map (fmap f) c)
```

- *fmap* ist strukturerhaltend
- Konstruktion des Wertebaums files/Trees.hs

```
werteBaum = fmap wert tttBaum
```

- abgebildet: Baum Position -> Baum Int

Auswertungsstrategien

- Motivation: Bestehende, bewertete Baumstruktur auswerten (welcher Knoten liefert maximales Ergebnis?)
- MinMax-Strategie files/Trees.hs

```
maximiere :: (Ord n) => (Baum n) -> n
maximiere (Knoten x []) = x
maximiere (Knoten x c) = maximum $ map minimiere c
```

- MinMax-Strategie files/Trees.hs

```
minimiere :: (Ord n) => (Baum n) -> n
```

```
minimiere (Knoten x []) = x
minimiere (Knoten x c) = minimum $ map maximiere c
```

- Beispiel: Stellung bewerten, was kann maximal erreicht werden?:
- Spielwert errechnen files/Trees.hs
spielwert = maximiere werteBaum
- oder ausgeschrieben:
- spielwert = maximiere \$ [fmap](#) wert \$ mkBaum moeglicheZuege startPosition

Fazit

- Bei komplexeren Spielen müssen Bäume abgeschnitten werden ...
- Aber: Bäume können trotzdem unendlich definiert und später abgeschnitten werden

Modularisierung

- Algorithmen können auch für andere Spiele angewandt werden (z.B. Schach), denn
- die Baumdefinition bleibt gleich.
- Nur Zug- und Bewertungsfunktion müssen angepasst werden
- + ggf. Optimierung

Streams

Streams als unendliche Listen

- Unendliche Listen können als Datenströme genutzt werden.
- Einfache interaktive Programme können mit der Funktion interact realisiert werden.

Signatur von interact

```
interact :: (String -> String) -> IO ()
```

- So lässt sich z.B. das shell-Kommando cat nachbauen:

Abgespeckte Version von cat files/mycat.hs

```
main :: IO ()
main = interact id
```

Weitere shell-Kommandos

- Viele shell-Kommandos arbeiten Zeilenbasiert
- Wrapper für Zeilenbasiertes Arbeiten files/mysort.hs

```
linify :: ([String] -> [String]) -> (String -> String)
linify f = (unlines . f . lines)
```

- einfaches Sortierprogramm files/mysort.hs

```
main :: IO ()
```

```
main = interact (linify sort)
```

- einfache Version von head files/myhead.hs

```
main = interact (linify (take 10))
```

- einfache Version von tail files/mytail.hs

```
main = interact (linify (\ls -> drop (length ls - 10) ls))
```